# VESCOM TABBY

TAPISSERIE COMMERCIALE - FICHE TECHNIQUE




## DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement mural commercial à texture de lin fin, face PVC blanche et envers non tissé. Pose avec un adhésif à tapisserie adapté. Données correspondant à la version 20 oz Non Woven.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **STRUCTURE DU PRODUIT** | |
| **Version** | Vescom Tabby 20 oz Non Woven |
| **Références** | TABNW54150 / TABNW54300 |
| **Face / envers** | 100 % PVC / non tissé |
| **Texture** | Lin fin |
| **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT** | |
| **Épaisseur** | 18 mil (environ 457 µm) |
| **Masse surfacique** | 448 g/m² |
| **Poids déclaré** | 20 oz par verge linéaire |
| **Opacité** | 100 % |
| **Composition déclarée** | Sans phtalates ni formaldéhyde |
| **Encres** | Latex, écosolvant, solvant et UV; certifié pour encres HP Latex |
| **Émissions déclarées** | Faibles émissions de COV selon les exigences EPA citées par le fournisseur |
| **Conservation** | 1 an dans l'emballage d'origine, conditions recommandées |
| **CLASSEMENT ET PERFORMANCE** | |
| **Classement au feu déclaré** | Classe A; norme et montage à vérifier dans le rapport d'essai |
| **Résultats Type II** | Nécessitent Marabu ClearShield Wall Armor selon la fiche fournisseur |

APPLICATIONS : Décors muraux commerciaux, bureaux, commerces, écoles et établissements de santé, après validation des exigences du projet.

Type II : la fiche fournisseur exige Marabu ClearShield Wall Armor pour atteindre ces résultats. La classe A est déclarée séparément sans norme d'essai précisée dans cette fiche. Pour une exigence incendie, demander le rapport applicable au support, aux encres, à la finition et à l'adhésif de pose.

Source : fiche fournisseur Vescom Tabby 20 oz Non Woven (PDF anglais)